

RADGEWICHTE

»»» SO EASY

Patentiert



- » **Gussgewichte**
- » **Kompatibel mit 8-Loch 275mm oder 10-Loch Achsen**
(Für alle Traktoren Marken)
- » Versand mit Stahlgestell zur praktischen Einlagerung
- » **Einfacher Transport mit Palettengabeln**
- » Gewichte können für verschiedene Traktoren im Betrieb genutzt werden

Aussparungen 
+ Vertikale Lagerung
= Einfache Handhabung





An- und Abbau in weniger als 5 Minuten pro Seite



1

» Anbau des Anbaurahmens am Achsflansch (8 oder 10 Loch).

» Prüfen, dass der Anbaurahmen waagrecht montiert ist



2

» Gewichte mit der Palettengabel auf den Anbaurahmen fahren



3

» Die Gewichte mit den Sicherungsbügeln absichern. Diesen Vorgang für jedes weitere Gewicht wiederholen. Durch die Sicherungsbügel ist sichergestellt, dass die Gewichte nicht herunterfallen bzw. verrutschen können.



4



5

» Die Gewichte werden dann mit einer speziellen Halterung in Position gebracht und mit einer Schraube mit 280 bis 300 Nm Drehmoment angezogen. Anschließend können die Sicherungsbügel entfernt werden.

6

» Wichtig ! Bitte immer das richtige Drehmoment von 280 bis 300 Nm verwenden. Danach können die Sicherungsbügel problemlos entfernt werden.

